



>> PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO

// Speedglas con Adflo

>> Es ligero y compacto, sin pilas externas, cables de pila ni esquinas agudas. Gracias a su electrónica especial, controla el caudal de aire y ajusta de forma correspondiente sus necesidades energéticas. **Para trabajos a altas temperaturas existe la modalidad Airflow Plus que incrementa el caudal de aire a 200l por min.** Dispone de acolchado adicional, una batería ligera y compact y **un motor que dura 3 veces más.** Adflo incorpora numerosas características para soldadura como **apagachispas, prefiltro de partículas, cartucho de filtro de partículas superfino, cartucho de filtro de gas y filtro desodorizador.** Está **diseñado específicamente para soldadores.**



Homologaciones

Protección de ojos	EN 379
Protección facial casco de soldador	EN 175
Protección facial visera para rectificar	EN 166
Protección respiratoria	EN 12 941 (TH2 P, TH2 A1B1E1P)
Factor de protección	50

Filtro

Filtro de partículas	P (SL)
Filtro de gases	A1B1E1
Filtro desodorizador	Reduce los malos olores

Caudal

Nominal	160 l/m
Airflow Plus	200 l/m

Peso

Casco de soldador	750 g
Visera para rectificar	505 g
Respirador (incluso filtro de partículas y pila de standard)	1150g

Batería, Horas de funcionamiento (160 l/min)

Batería de standard, Filtro de partículas	8 horas / carga, estándar
Batería de standard, Filtro de partículas - gases	4 horas / carga, estándar
Batería de heavy - duty, Filtro de partículas	12 horas / carga, gran rendimiento
Batería de heavy - duty, Filtro de partículas - gases	8 horas / carga, gran rendimiento
Tiempo de carga	4 horas

Nivel acústico dB (A)

máximo 75 dB

Correa

Cuero, 75 - 115 cm

Intervalo de temperaturas

Uso	-5°C - +50°C
Almacenaje	-20°C - +50°C