



## >> PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO

### // Speedglas Flex View con casco de seguridad y Adflo



>> Filtro para soldar auto-oscurecible y casco con una lente transparente de 120 x 90 mm para trabajos de preparación así como casco de seguridad. Respirador con purificador de aire accionado por batería con un factor de **protección nominal 50**.

#### Homologaciones

Protección de ojos	EN 379
Protección facial casco de soldador	EN 175
Protección facial visera para rectificar	EN 166
Protección respiratoria	EN 12 941 (TH2 P, TH2 A1B1E1P)
Factor de protección	50

#### Filtro

Filtro de partículas	P (SL)
Filtro de gases	A1B1E1
Filtro desodorizador	Reduce los malos olores

#### Caudal

Nominal	160 l/m
Airflow Plus	200 l/m

#### Peso

Casco de soldador	750 g
Visera para rectificar	505 g
Respirador (incluso filtro de partículas y pila de standard)	1150g

#### Batería, Horas de funcionamiento (160 l/min)

Batería de standard, Filtro de partículas	8 horas / carga, estándar
Batería de standard, Filtro de partículas - gases	4 horas / carga, estándar
Batería de heavy - duty, Filtro de partículas	12 horas / carga, gran rendimiento
Batería de heavy - duty, Filtro de partículas - gases	8 horas / carga, gran rendimiento
Tiempo de carga	4 horas

<b>Nivel acústico dB (A)</b>	máximo 75 dB
------------------------------	--------------

<b>Correa</b>	Cuero, 75 - 115 cm
---------------	--------------------

#### Intervalo de temperaturas

Uso	-5°C - +50°C
Almacenaje	-20°C - +50°C