



>> PROTECCIÓN DEL SISTEMA RESPIRATORIO

// Speedglas con Fresh-Air C



>> El sistema Speedglas Fresh-air (aire comprimido) proporciona un factor de **protección respiratoria 200**, por lo que es una alternativa excelente para entornos con altos niveles de humos y gases con partículas. Con la válvula reguladora ligera montada en el cinturón, los soldadores pueden ajustar el caudal de aire entre 140 y 300 litros por minuto y, por consiguiente, la válvula es **idónea para trabajos a temperaturas muy altas o arduos**.

Homologaciones

Protección de ojos	EN 379
Protección facial casco de soldador	EN 175
Protección facial visera para rectificar	EN 166
Protección respiratoria	EN 270
Factor de protección	200

Caudal

Presión del aire	140 - 300 l/m
Calidad del aire (aire comprimido respirable)	4 - 10 bar
	De conformidad con prEN12021

Peso

Casco de soldador	750 g
Visera para rectificar	520 g
Regulador	380 g

Manguera de suministro / conexión

Homologada según la norma	EN270
Conexión rápida	CEJN 342

Nivel acústico dB (A)

máximo 80 dB

Correa de confort

Propileno, 76 - 133 cm

Intervalo de temperaturas

Uso	-5°C - +50°C
Almacenaje	-20°C - +50°C