>> MIG-MAG // MIG/ MAG

// MIG 300 - MIG 300E

>> **Transformador trifásico**, tensión de alimentación 230/400 V. MIG 300 y 300E: interruptor 12 grados. La version E dispone de un unico regulador que ajusta automaticamente la velocidad del hilo con el voltaje de soldadura. **Funciones de control MMS-6**: control de suministro (control constante), timepo de burn-back, 2/4 ciclos, tiempo de soldadura por puntos, selector de hilo y soft start.

technical data		MIG 300	MIG 300 E
supply voltage, 50 Hz		400 V, 3 phase	400 V, 3 phase
fuse		16 A slow	16 A slow
max. power draw		13 kVA	13 kVA
cos phi		0,85	0,85
setting range		30 - 300 A	30 - 300 A
operating voltage		15,5 - 29 V	15,5 - 29 V
open circuit voltage		20 - 45 V	20 - 45 V
voltage steps		12	12
duty cycle (25°C)	35 %	300 A / 29 V	300 A / 29 V
	60 %	230 A / 25,5 V	230 A / 25,5 V
	100 %	190 A / 23,5 V	190 A / 23,5 V
system of protection		IP 22	IP 22
insulation class		H (180°C)	H (180°C)
system of cooling		F	F
weight gas-cooled		78 kg	78 kg
dimensions l x w x h	(mm)	860 x 490 x 650	860 x 490 x 650

artricle number		
4-roller drive	840.300.135	840.300.136