



>> MIG-MAG // SINÉRGICAS PULSADAS

// ProPLUS 300 C - ProPLUS400



>> Máquina de MIG/MAG-Plus refrigerada por agua.

Datos Técnicos		proPULS 300C	proPULS 400
Tensión de alimentación		400 V, Trifásico	400 V, Trifásico
Fusible		16 A lento	20 A lento
Máx. Energía		11 kVA	14,5 kVA
Cos phi		0,9	0,9
Series de ajuste		10 - 300 A	10 - 400 A
Voltaje de operativo		14,5 - 29 V	14,5 - 34 V
Voltaje circuito abierto		70 V	70V
Tasa de Ciclo (20° C)	40 %	300 A / 29,0 V	400 A / 34,0 V
	60%	230 A / 25,5 V	350 A / 31,5 V
	100%	180 A / 23,0 V	270 A / 27,5 V
Sistema de protección		IP 23	IP 23
Clase de aislamiento		F (155° C)	F (155° C)
Sistema de templado		F	F
Peso		36 kg / 79 kg	----- / 119 kg
Dimensiones L x A x A (mm)		625 x 340 x 540	-----
		910 x 340 x 995	910 x 340 x 1420
			Incluido DVK
Referencia			
Refrigerado por agua		843.300.001	843.400.002